

OKエコブロック

特徴

- 1m²と大型で施工の省力化が図れます。
- 裏込め土がなくても、ブロックは2段積みまで自立します。
- 背面に裏込め土があれば、2段以上の胴込打設可能です。
- 生コンのロスを抑える事が出来ます。
- 天端斜切り加工が可能です。
- 専用の基礎ブロックを使用する事で、3分や4分勾配にも対応できます。
- 国立研究開発法人土木研究所 自然共生研究センターに準拠した模様です。



明度
[4.5]



テクスチャー
[14]



※明度：色の明るさ
※テクスチャー：素材の持つ質感・肌理



規格・寸法

本体 A 型

平面図
W



側面図
A

正面図
1500



本体

名 称		寸法(mm)			参考重量	胴込量
OKエコブロック基礎		A	B	W	(kg)	(m3)
450	45A	503	450	1491	414	0.306
	741			209	0.153	
	1491					

本体 B 型
(たて半丁)

平面図
W




側面図
A

正面図
750



本体 C 型
(よこ半丁)

平面図
W



側面図
A

正面図
1500



※新規格の製品になります。

名 称		寸法(mm)		参考重量	胴込量	
OKエコブロック基礎		A	B	W	(m3)	
350	35A	391	350	1495	394	0.196
	743			200	0.099	
	1495			208		
500	50A	559	500	1491	425	0.338
	741			218	0.169	
	1491			225		

5分用基礎 I 型

平面図
1500

側面図
t1

W

t2

L1

5分用基礎

名称

OKエコブロック基礎

寸法(mm)

参考重量 (kg)

胴込量 (m3)

W

t1

t2

L1

5-35 I

5-35 II

5-50 I

5-50 II

5-45 I

5-45 II

550

710

650

200

200

1495

743

1491

741

1491

741

247

120

275

128

263

125

0.055

0.028

0.087

0.044

0.081

0.041

5分用基礎 II 型

平面図
746

側面図
t1

W

t2

L1

5分用基礎

名称

OKエコブロック基礎

寸法(mm)

参考重量 (kg)

胴込量 (m3)

W

t1

t2

L1

5-35 I

5-35 II

5-50 I

5-50 II

5-45 I

5-45 II

550

710

650

256

216

283

229

273.9

224.8

1495

743

1495

743

1491

741

1491

741

253

127

250

121

288

142

267

134

269

132

266

126

0.064

0.032

0.096

0.028

0.111

0.056

0.093

0.047

0.082

0.041

0.072

0.036

3分・4分用基礎 I 型

平面図
1500

側面図
t1

W

t2

L1

3分・4分用基礎

名称

OKエコブロック基礎

寸法(mm)

参考重量 (kg)

胴込量 (m3)

W

t1

t2

L1

3-35 I

3-35 II

4-35 I

4-35 II

3-50 I

3-50 II

4-50 I

4-50 II

550

710

650

256

216

283

229

273.9

224.8

1495

743

1495

743

1491

741

1491

741

253

127

250

121

288

142

267

134

269

132

266

126

0.064

0.032

0.096

0.028

0.111

0.056

0.093

0.047

0.082

0.041

0.072

0.036

3分・4分用基礎 II 型

平面図
746

側面図
t1

W

t2

L1

3分・4分用基礎

名称

OKエコブロック基礎

寸法(mm)

参考重量 (kg)

胴込量 (m3)

W

t1

t2

L1

3-35 I

3-35 II

4-35 I

4-35 II

3-50 I

3-50 II

4-50 I

4-50 II

550

710

650

256

216

283

229

273.9

224.8

1495

743

1495

743

1491

741

1491

741

253

127

250

121

288

142

267

134

269

132

266

126

0.064

0.032

0.096

0.028

0.111

0.056

0.093

0.047

0.082

0.041

0.072

0.036

